

**FABBRICANTE DI PRODOTTI E SPRAY TECNICI PER L'INDUSTRIA
PROCESSO - MRO - MANUTENZIONE
SOLVENTI ALTERNATIVI - SOSTITUZIONE CMR**

Scheda tecnica - Edizione di : 1/27/2025

**AEROSOL SOFFIATORE PER SPOLVERARE
GAS INERTE, SECCO, ININFIAMMABILE
RIMUOVE UMIDITÀ, PARTICELLE, POLVERI DA
STRUMENTI OTTICI, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, OROLOGERIA
ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE, APPARECCHIATURE CINEMATOGRAFICHE
APPARECCHIATURE DI MISURA E ANALISI, DI REPROGRAFIA
GARANTITO ESENTE DA DIMETILETERE E BUTANO PROPANO
iBiotec® AEROSOL NEUTRALÈNE® SD**

DESCRIZIONE

Dispositivo di pulizia, permette di rimuovere tutte le tracce di umidità, di polvere o di corpi estranei, su superfici di difficile accesso, con geometrie complesse o particolarmente sensibili ai solventi di pulizia.

Assicura una soffiatura pulita, potente e senza perdita di pressione.

Prodotto di sicurezza, non infiammabile.

Può essere utilizzato su dispositivi in funzione.

Garantito senza dimetiletere e senza butano propano.

CAMPI D'IMPIEGO

Lettori ottici

Circuiti elettronici

Apparecchiature fotografiche, cinematografiche

Burotica, tastiere, schermi, mouse

Telefonia, lettori DVD

Apparecchiature per analisi di laboratorio

Tipografie

Orologerie

Stabilimenti aeronautici e spaziali

Trackball

ISTRUZIONI PER L'USO


Non agitare l'aerosol prima dell'uso.

Spruzzare a 20 cm dalle superfici da pulire.

Procedere con spruzzi brevi.
Aerosol utilizzabile in tutte le posizioni.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE VALORI TIPICI

CARATTERISTICHE	NORME	VALORI	UNITÀ
Aspetto	Visivo	Gas	-
Colore	Visivo	Senza	-
Odore	Olfattivo	Senza	-
Massa volumica	ISO 12.185	1200	kg/m3
Solubilità in acqua	-	Totalmente insolubile	-
Indice d'acidità	EN 14104	<0,1	mg(KOH)/g
Residuo dopo evaporazione	NF T 30-084	0,00	%
Corrosione lama di Rame	ISO 2160	1a	quotazione
Punto di infiammabilità in vaso chiuso	ISO 2719	senza	°C
Punto di autocombustione	ASTM E 659	ininfiammabile	°C
Limite inferiore di esplosività	NF EN 1839	non esplosivo	°C
Limite superiore di esplosività	NF EN 1839	non esplosivo	°C
Contenuto di sostanze esplosive, comburenti, infiammabili	Regolamento CLP (Classification, Labeling and Packagin)	nullo	-
Purezza	-	100	%
Residuo non volatile	-	0	%
Pressione del vapore a 20° C	-	5,7	bar



Aerosol 650 ml



iBiotec® Tec Industries®Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.