

iBiotec®

**VÝROBCA TECHNICKÝCH PRODUKTOV A AEROSOLOV URČENÝCH PRE PRIEMYSEL
PROCES - MRO - ÚDRŽBA
ALTERNATÍVNE ROZPÚŠŤADLÁ - NÁHRADA CMR**

Technický list - vydanie 1/27/2025

iBiotec® NEUTRALÈNE® SD

VYFUKOVACÍ SPREJ NA ODSTRAŇOVANIE PRACHU

INERTNÝ, SUCHÝ, NEHORĽAVÝ PLYN

ODSTRAŇUJE VLHKOSŤ, DROBNÉ NEČISTOTY, PRACH NA

OPTIKE, ELEKTRONICKÝCH ZARIADENIACH, HODINÁCH

FOTOGRAFICKÝCH A KINEMATOGRAFICKÝCH PRÍSTROJOCH

MERACÍCH A ANALYTICKÝCH ZARIADENIACH, REPROGRAFICKÝCH ZARIADENIACH



OPIS

Ako doplnok pri čistení pomáha odstraňovať všetky stopy vlhkosti, prachu alebo cudzích teliesok na zle prístupných miestach, v zložitých mechanizmoch alebo miestach obzvlášť citlivých na čistiace rozpúšťadlá.

Umožňuje čisté a účinné vyfúkanie, bez straty tlaku.

Bezpečný, nehorľavý prípravok.

Možno používať na prístroje, ktoré sú v chode.

Zaručene bez dimetyléteru a bez propán-butánu.

OBLASTI POUŽITIA

Optické čítačky

Elektronické systémy

Fotografické a kinematografické prístroje

Kancelárske vybavenie, klávesnice, monitory, myši

Telefonické zariadenia, čítačky DVD

Analytické laboratórne zariadenia

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím nádobou netraste.

Striekajte zo vzdialenosti 20 cm od povrchu, ktorý chcete očistiť.

Aplikujte pomocou krátkych strekov.

Sprej sa môže používať vo všetkých polohách.


Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMY	HODNOTY	JEDNOTKY
Vzhľad	Vizuálny	Plyn	–
Farba	Vizuálna	Bez	–
Zápach	Posúdenie čuchom	Bez	–
Merná hustota	ISO 12,185	1200	kg/m ³
Rozpustnosť vo vode	–	Úplne nerozpustný	–
Index kyslosti	EN 14104	< 0,1	mg(KOH)/g
Zvyšok po vyparení	NF T 30-084	0,00	%
Korózia medi	ISO 2160	1a	hodnotenie
Bod vzplanutia v uzavretej nádobe	ISO 2719	bez	°C
Bod samovznietenia	ASTM E 659	nehorľavý	°C
Dolná hranica výbušnosti	NF EN 1839	nevýbušný	°C
Horná hranica výbušnosti	NF EN 1839	nevýbušný	°C
Obsah výbušných, horenie podporujúcich a horľavých látok	Nariadenie CLP	žiadny	–
Čistota	–	100	%
Neprchavý odpad	–	0	%
Tlak pary pri 20 °C	–	5,7	bar

BALENIE

Sprej 650 ml



iBiotec® Tec Industries®Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.